

ООО "Транском-Логистика"
423450, РТ, г.Альметьевск, ул. Мира, 6
тел/факс (8553)30-60-53

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ №14
ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО зимнее класс 0, вид III (ДТ-3-К5)
ГОСТ Р 52368-2005

ТС № RU Д-РУ.АВ92.В. Топливо дизельное Евро, класс 0, вид III, (ДТ-0-К5)
Выдан ИЦ ООО "Поволжский центр сертификации и испытаний" г.Казань



Дата изготовления: 13.10.2015г.
Дата отбора проб: 13.10.2015г.

Номер резервуара: РВС№11
Дата испытания: 13.10.2015г.

Масса: 500 000 кг.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Нормы по техническому регламенту	Нормы по ГОСТ 52368-2005(ЕН 590:2009)	Результат
1	Цетановое число	-	не менее 47	не менее 49	51
2	Цетановый индекс	-	-	не менее 46	55,6
3	Плотность при 15 °С	кг/м³	-	800-840	824,7
4	Массовая доля полициклические ароматические углеводороды	%	не более 8	не более 8	менее 1
5	Массовая доля серы	мг/кг	не более 10	не более 10	1
6	Температура вспышки в закрытом тигле	°С	выше 30	не ниже 40	57
7	Коксуемость 10%-ного остатка	% (по массе)	-	не более 0,30	соответствует
8	Зольность	% (по массе)	-	не более 0,01	соответствует
9	Содержание воды	мг/кг	-	не более 200	менее 30
10	Общее загрязнение	мг/кг	-	не более 24	менее 6
11	Коррозия медной пластинки при 50°С	(3ч единицы по шкале	-	Класс 1	Класс 1
12	Окислительная стабильность: количество осадков общее	г/м³	-	не более 25	соответствует
13	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60 °С	мкм,	не более 460	не более 460	401
14	Кинематическая вязкость при 40 °С	мм²/с	-	1,50-4,00	2,88
15	Фракционный состав: - до температуры 180 °С перегоняется - до температуры 360 °С перегоняется - 95%(по объему) перегоняется при температуре	% (по объему), °С	- - не выше 360	не более 10 не менее 95 -	50 90 350
16	Предельная температура фильтруемости	°С	не выше минус 20	не выше минус 20	минус 20
17	Температура помутнения	°С	-	не выше минус 10	минус 10

Заключение: Топливо дизельное Евро зимнее класс 0, вид III (ДТ-3-К5)
Соответствует требованиям ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" и ГОСТ 52368-2005(ЕН 590:2009) "Топливо дизельное Евро. Техническое условие"

Топливо содержит присадку:

1. Противоиозная Оii 5500 в количестве до 0,02% масс.

Дата выдачи паспорта качества: 13.10.2015г.

Лицо, уполномоченное подписывать паспорт качества или руководитель предприятия

